FICHA TÉCNICA TERMORETYRACTIL 2:1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **APLICACIÓN:**

Utilizado generalmente para aislamiento y protección de cables electrónicos, cables de tensión... .El uso común es proteger el cable de la humedad.

- **CARACTERÍSTICAS:**

Ideal para cable electrónico, aislamiento y protección componentes Tubos Termorretráctiles libre del halógenos. Protege el medio ambiente, no produce humo tóxico o sustancia dañina, por ejemplo el dioxin cuando está quemando, Funcionamiento excelente de aislamiento, elasticidad y flexibilidad.

- **MATERIAL:**

Fundas Termorrectráctiles Pirorretardantes,
Libre de Halógenos Clase del voltaje 600V~1kV
Temperatura de funcionamiento : -40 ~ 125 ℃
Temperatura del encogimiento : 125 ℃

DATOS TÉCNICOS

Pruebe el artículo	Pruebe el estándar	Valor típico
Fuerza extensible	ASTM D2671	**≥ 10Mpa**
Analice el alargamiento	ASTM D2671	> 400%
cociente longitudinal del encogimiento	ASTM D2671	±5%
Choque del calor(200	ASTM D2671	Ningún agrietarse o flujo
Ignífugo	ASTM D2863	Îndice del oxígeno >27
Fuerza dieléctrica	ASTM D2671	> 15kV/mm
Resistencia de volumen	ASTM D2671	> 10^{14}Ω.cm
Absorción de agua	ASTM D570	< 0.5%

LIBRE DE HALÓGENOS HALOGEN FREE

CUMPLE COMPLIANT

Flame Retardant