FICHA TÉCNICA TACO COLLARÍN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TEMPERATURAS EXTREMAS
EXTREME TEMPERATURES

RESPETA MEDIO AMBIENTE
RESPECT THE ENVIRONMENT

LIBRE DE HALÓGENOS
HALOGEN FREE

CUMPLE
COMPLIANT

- **APLICACIÓN :**
  Especialmente recomendado para materiales macizos.
- **VENTAJAS:**
  Adaptable a cualquier tipo de tornillo.
  Excelente adaptación al contorno del orificio.
  Aletas antirotativas.
  Collarín para que no se introduzca en el orificio.
- **MATERIAL:**
  Fabricado en Polietileno Alta Densidad.
  Color Gris.

DATOS TÉCNICOS

COD	mm.	Broca Ø mm.	Con Tornillo Mínimo de mm.	Extracción Kg. Máximo en Hormigón
3000	5 x 25	5	2.6 - 4	35
3001	6 x 30	6	3.5 - 5	55
3002	8 x 40	8	4.5 - 6	80
3003	10 x 50	10	6 - 8	130

DATOS ENVASE Y EMBALAJE

COD	mm.	Unid.	Unid.
3000	5 x 25	100	10.000
3001	6 x 30	100	10.000
3002	8 x 40	100	2.400
3003	10 x 50	50	1.200