FICHA TÉCNICA TACO NYLON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POLIAMIDA
POLIAMIDE

TEMPERATURAS EXTREMAS
EXTREME TEMPERATURES

ULTRAVIOLETA
ULTRAVIOLET

RESPETA MEDIO AMBIENTE
RESPECT THE ENVIRONMENT

LIBRE DE HALÓGENOS
HALOGEN FREE

CUMPLE
COMPLIANT

- **APLICACIÓN E INSTALACIÓN:**

  Apto para materiales macizos (hormigón, piedra, ladrillo macizo, etc.).
  Resistentes al envejecimiento y degradación.
  Soporta temperaturas de de entre -40ºC y + 80 ºC.

- **VENTAJAS:**

  Para cualquier tipo de tornillo.
  Excelente adaptación al contorno del orificio y sus aletas impiden su rotación durante el montaje.

- **MATERIAL:**

  Fabricado en Poliamida 6 (Nylon).
  Color Gris

DATOS TÉCNICOS

COD	mm.	Para Tornillo de Ø mm.	Ladrillo Hueco	Ladrillo Macizo	Hormigón
3200	4 x 20	2.0 - 3.0	15	20	28
3201	5 x 25	2.5 - 4.0	24	36	42
3202	6 x 30	3.5 - 4.8	24	50	64
3207	7 x 30	4.0 - 5.5	24	64	76
3203	8 x 40	4.5 - 6.0	24	80	90
3204	10 x 50	6.0 - 8.0	40	88	180
3205	12 x 60	8.0 - 10.0	44	90	210
3206	14 x 70	10.0 - 12.0	48	96	390
3208	16 x 80	12.0 - 14.0	52	100	560
3209	20 x 90	14.0 - 16.0	56	104	600

Cargas Admisibles de trabajo a Extracción sobre Materiales Indicados KG.