

FICHA TÉCNICA TACO DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TEMPERATURAS EXTREMAS
EXTREME TEMPERATURES



RESPETA MEDIO AMBIENTE
RESPECT THE ENVIRONMENT



LIBRE DE HALÓGENOS
HALOGEN FREE



CUMPLE COMPLIANT



- **APLICACION EN INSTALACION Y MATERIAL:**
Especialmente recomendado para materiales blandos y/o frágiles.
- **VENTAJAS:**
Adaptable a cualquier tipo de tornillo.
Excelente adaptación al contorno del orificio.
- **MATERIAL:**
Fabricado en Polietileno Alta Densidad.

DATOS TÉCNICOS

COD	mm.	Espesor Min. Material Base	Con Tornillo de mm.	Ladrillo Hueco	Obra Maciza	Hormigon RK=250Kg/cm.
3400	5 x 20	31	2.5	6	8	10
3401	6 x 20	32	3.5	8	10	15
3402	7 x 23	34	4.0	8	10	15
3403	8 x 25	37	4.5	12	15	20
3404	9 x 30	40	5.5	12	15	20
3406	10 x 40	50	6.0	15	18	22
3407	12 x 50	60	6.0	17	22	25

Cargas Admisibles de trabajo a Extracción sobre Materiales Indicados (daN)

1 da = 1 Kg.

DATOS ENVASE Y EMBALAJE



COD	mm.	Unid.	Unid.
3400	5 x 20	25	20.000
3401	6 x 20	25	15.000
3402	7 x 23	25	12.000
3403	8 x 25	25	12.000
3404	9 x 30	25	10.000
3406	10 x 40	25	6.000
3407	12 x 50	25	4.000