FICHA TÉCNICA TACO PH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POLIAMIDA
POLIAMIDE

TEMPERATURAS EXTREMAS
EXTREME TEMPERATURES

ULTRAVIOLETA
ULTRAVIOLET

RESPETA MEDIO AMBIENTE
RESPECT THE ENVIRONMENT

LIBRE DE HALÓGENOS
HALOGEN FREE

CUMPLE
COMPLIANT

- **APLICACIÓN E INSTALACIÓN:**

  Taco para fijación de tornillos, alcayatas o embrillas en paredes huecas (cartón-yeso, cielos rasos, puertas huecas, ladrillos huecos, bobedillas y pladur.

  Resistentes al envejecimiento y degradación. Soporta temperaturas de de entre -40 y + 80 grados centígrados.

- **VENTAJAS:**

  Estos tacos se pliegan hacia afuera formando escuadras perpendiculares al cuerpo central del taco que imposibilitan su salida y afirman su fijación.

- **MATERIAL:**

  Fabricado en Poliamida 6 (Nylon).
  Color Natural.

DATOS TÉCNICOS

COD	mm.	Para Tornillo de Ø mm.	Espesor Pared	Envase	Embalaje
3410	Ø10 x 38	4 x 50	6 - 13	100	1.200
3411	Ø10 x 47	4 x 60	13 - 20	100	1.200
3412	Ø8 x 35	3.5 x 40	6 - 13	100	1.200
3413	Ø8 x 42	3.5 x 50	13 - 20	100	1.200